


品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	CRC-060GSWSR		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	630×550×1080	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	554×458×627	
有効内容積 (L)	141 (総内容積180)		
製品質量 (kg)	55		
材質	外装	側面・正面 カラー鋼板 天 ステンレス鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル カラー鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)	
	扉	単板強化ガラス扉 2枚	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却方式	冷気強制循環式		
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)	3~10℃		
霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト方式		
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相100V 公称出力90W 冷媒 R-134a	
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	排熱量	370/395W	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
適用ブレーカー容量	15A		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.6
		始動電流 (A)	17.6/17.4
		消費電力 (W)	185/175
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	77/67
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.14/0.12	
	消費電力 (W)	8/7	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
付属品	棚網2枚		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付2015・03・30	1/20	図面番号